

## Scheda di prodotto

Data di stampa: 24.02.2014

rielaborata il: 02/06/2010

# ORTNER Haftmörtel ORTNER Malta adesiva

Grano: 0 – 2 mm

### Caratteristiche di prodotto

ORTNER Haftmörtel 0 – 2 mm è una malta da posa a presa idraulica-chimica accelerata, sviluppato per rispondere alle prerogative della fumisteria moderna.

Indicata per l'assemblaggio di prodotti ceramici e refrattari in ambienti soggetti a carichi termici fino a 1.000 °C.

### Utilizzo

- Posa di maioliche, tavole refrattarie e GussSchamotte oppure rivestimenti leggeri per caminetti
- Riempimento cavità tra fortezze e maioliche
- Preassemblaggio di elementi ceramici e refrattari
- Stuccatura, livellatura e spatolatura fino max. 50 mm spessore
- Modellatura di cornici e strutture
- Murature di solidità statica

### Dati tecnici

Grano maggiore	2 mm
Fabbisogno d'acqua	ca. 0,25 l/kg
Temperatura d'impiego	max. 1000 °C
Consumo per mm di spessore	ca.1 kg/m <sup>2</sup>

### Lavorazione

Versare il prodotto in recipiente pulito e mescolare a secco. Impastare piccole quantità in padellina mediante spatola o cazzuola con acqua limpida di rubinetto fino a ottenere una densa massa cremosa e applicare entro 10 minuti. Per applicazione su grandi superfici mescolare intensamente a basso regime con impastatrice, fare riposare brevemente e in seguito applicare entro breve.

Acqua di miscela tiepida accelera i tempi di presa, idem un'elevata azione termica.

L'applicazione della malta deve avvenire sempre su entrambe le superfici da unire. Parti d'impasto indurito non vanno rimescolate ma smaltiti come detriti di cantiere!

Mediante il liquido di messa a punto il tempo di presa può essere ritardato fino a 35 minuti.

## Scheda di prodotto

Data di stampa: 24.02.2014

rielaborata il: 02/06/2010

---

### Indicazioni importanti

- Applicare su fondo asciutto, privo di polvere e grasso
- In caso di tagli raffreddati ad acqua, togliere il fango e fare evadere l'umidità di residua
- Non è necessario bagnare il materiale: apportare meno acqua possibile!
- Osservare temperature di lavorazione > 5 °C!
- Eseguire le mani d'intonaco secondo secondo le istruzioni!
- Prima di sigillare o intonacare stufe di maiolica o superfici radianti intonacate procedete sempre all'essiccazione mediante accensione!

### Stoccaggio

ORTNER Haftmörtel deve essere tenuto nella confezione originale in ambiente fresco e asciutto. In caso di stoccaggio a temperatura superiore a 0° C può essere garantita un periodo di magazzinaggio di 24 mesi.

### Garanzia

Garantiamo per la perfetta qualità dei nostri prodotti. Le direttive riguardanti la lavorazione sono basate sulle prove effettuate nel nostro laboratorio di fabbrica. Possono essere considerate indicazioni generali senza garanzia di proprietà perché non abbiamo modo di influire in nessun modo sulle condizioni di cantiere e sull'esecuzione dei lavori.

Variazioni cromatiche e miglorie di ricette riservate. Distribuzione esclusivamente a ditte specializzate in fumisteria.

Le indicazioni sono basate sullo stato attuale di conoscenza, ma non costituiscono nessuna garanzia per le proprietà di prodotto e non possono essere considerate la base di un rapporto contrattuale di diritto.  
Con la pubblicazione di una nuova edizione, questo documento perde ogni sua validità.

Stato: 02.06.2010